

تسرق استعار مواد ابناء عن سنهر مايو ۱۰۱۱									
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۲			الوجدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل		6 –			
	١ – الحديد								
%٣٣,A	%٣,·-	150	198	Y	. •	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ نفائف)			
%TT, A	%٣,·-	150	195	۲٠٠٠٠	طن	حدید تسلیح صلب (۲۰ أطوال)			
		(ية – كريتال	حديدانشائ	۱ – قطاعات	1			
%YY,.	% • , •	104	****	****	طن	قطاعات إنشائية			
%٧٦,١	%·,·	1 £ 7	70	۲٥٠٠٠	3	خوص وزوايا وخلافه			
% ۲ ٧ , ٣	%٠,٠	401	٤٤٨	٤٤٨	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
			لفن ملون	معرج مج	۳- صاح				
%ro,r	% • , •	150,.	197	197		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠٦م			
% ٣ ٧,•	% . , .	۳٦٢,٠	£ 9 7	<i>£</i> ٩٦	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عرض ١م			
					, ,	سمك الصاح ٤٠٠٠مم بينهما عازل ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧٠٠/ سم وسمك الصاح			
%£1,£	%·,·	٣٩٥,٠	009	٥٥٩		۵۰۰٫۵×۰٫٤			
	٤ — الأسمنت								
% £ ٧, ١	%٦,·-	٨٥٠	170.	188.	. طن	بورتلاندی عادی معبأ			
% • , •	% • , •	70	70	۲٥	5_	أبيض			
			جاهزة	لخرسانة الـ	11-0				
%٣٥,٢	%۲,1	V Y 0	٩٨٠	97.	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ کجم/م۳)			
	٦ – الطوب								
%١٠,٥	% • , •	1.0.	117.	117.		أسمنتى مصمت مقاس(٢٥ × ١ ٢ × ٦ سم)			
% T T , A –	%·,·	٦٨٠٠	٥٢٥.	٥٢٥,	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)			
%£,٦	%·,·	4.7.	7100	7100		وردي مقاس (۲×۲۲×۲سم)			
٧- الرمل									
%1٣,٣	% • , •	۷٥	٨٥	٨٥	م٣	حرش			
%Y,1	%٠,٠	٧.	٧٥	۷٥		ناعم			
٨- الزلط									
%٣٣,٣	% • , •	١٥.	۲.,	۲٠٠	. م۳	مخصوص			
% ٢ ٧,٠	% • , •	110	740	740	۱۲	فينو			

•



		العام							
معدل التغير عن		7.71		۲	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل					
%11,1	%٠,٠	11.	۲.,	۲.,	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			ن	، ۱ – الجبسر	•				
%1£,1	% • , •	97.	1.0.	1.0.	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%1٣,٣	% • , •	٧٥,	٨٥٠	٨٥٠	النص	مكلسن للتشغيل			
				١١ - الجير					
%٦,٣	% • , •	۸۰۰	۸٥٠	٨٥٠	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء			
			رط	١ – البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲				
%10,8	%·,·	٨٥	٩٨	٩٨	۲۵ .	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰۰۰×۳۰سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۴۰۰۰×۲۰۰ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس بلاط شطف رخام الباستر مقاس			
%1٧,٩	% • , •	١٤.	170	170					
%٢٣,١	% • , •	۱۳.	17.	17.					
%٢٣,٣	% • , •	٤٣	٥٣	٥٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۳٫۰سم)			
	۱۳ – السيراميك								
%00,7	%۸	٥٤	٨٤	٧٨	٧.	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%۱۸,٠	%۲, ٩	٦١	٧٢,٠٠	٧٠,٠٠	٠	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠ ٥سم)			
٤ ١ – الرخام									
%\£,.	% . , .	10.	1 / 1	١٧١	م۲	جلاله فص			
%١٠,٦	%·,·	17.	177	1 ۷ ۷		تربستا (ترابيع)			
%١٦,٥	% . , .	110	172	174	م .ط	جلاله فص (درج)			
%11,7	% • , •	17.	١٣٤	174		تريستا			



معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع			
		7.71 7.77							
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل					
%o, q	% • , •	٤٢٥	٤٥.	٤٥.	م ۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
%11,1	% • , •	٣٦.	٤٠٠	٤٠٠	. ۴	فردی غزال			
%٦,٥	% • , •	۳۱.	۳۳۰	٣٣٠	م . ط	أحمر أسوان (درج)			
%11,1	% • , •	۲٧٠	٣٠٠	٣٠٠	م. ۵	فردی غزال			
	١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
% £ ٦, ١	% • , •	۸۳,۷۹	177,£	177,£		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%£7,1	% • , •	٣ ٢,٢٣	٤٧,٠٩	٤٧,٠٩	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% £ ٦, ١	% • , •	117,78	179,82	179,86		دهان ايبوكسي			
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
% Y 9 , £	% • , •	١٧.	۲۲.	۲۲.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
	۱۸ – العزل								
%£ • , A	% ٧,٨	71.,0	۲۹ ٦, £	۲۷٥,٠	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
% ٣ ٩,٣	%A,•	۳۷,٦٢	07,5	٤٨,٥	۲۴	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%°Y,1	%1°,A	٧	11,	۹,٥،	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%• ,•	%•,•	1777	1777	1777	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم م٣)			
۹ ۱ – الدهانات									
% ٣0, ٧	% • , •	٦,٠٠	۸,۱٤	۸,۱٤	كجم	معجون بلاستيك			
%٢٦,٣	% . , .	٣٢,٣	٤٠,٧٨	٤٠,٧٨	***	بلاستيك مط عالى الجودة			
% £ ٧ , ٩	% • , •	٤٦,٢٣	٦ ٨,٣٩	٦٨,٣٩	لتر	بلاستيك نصف لامع			
% Y 9 , .	% • , •	٤٤,٩٥	٥٧,٩٨	٥٧,٩٨	لتر	مط خارجى متفوق الجودة			
% £ ٦,٣	% • , •	0.,70	٧٣,٦٧	٧٣,٦٧		لاكية نصف لامع			
%٣٠,٣	% . , .	٤٤,٢٣	٥٧,٦٣	٥٧,٦٣		لاكية لامع أبيض			
%1.,1	%٠,٠	٣,٦٧	٤,٠٤	٤,٠٤	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



العام العام									
معدل التغير عن		7.71 7.77		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل		•			
%٢,٥	%٠,٠	11,17	11,£	11,£	315	قرمید مرسیلیا بدون لون			
	٢١ – المستلزمات الكهربائيه								
% 97,7	% 97,7	٤٧٩,٩	9 7 7 , 7	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
% ٩٢,٦	% ٩٢,٦	٦٩٢,٠	1888,1	٦٩٢,٠	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%9 £ , Y	%9£,Y	٣٤٧٠,٣	٦٧٣٨,٥	7 £ 7 .,7	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%۱۰۰, •	%1 ,.	٦٧٢٦,٠	17207,.	٦٧٢٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%1.1, V	%1.1 ,V	٩٨,٦	194,9	٩٨,٦		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
% ٩٣,٧	% ٩٣,٧	٧٨,٧	107,0	٧٨,٧	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)			
%۱··,·	%1··,·	1777,7	700£,0	1777,7		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۵+ ۹۵ مم۲)			
%Y • , £	%• ,•	74.,.	۲۷۷,۰	۲۷۷,۰	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%٢١,٣	%• ,•	۳۷۱,۰	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	(هما منام	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
% ۲٠,٠	%• ,•	٧٥,٠	۹۰,۰	٩٠,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			<u> </u>	٢٢ - الخش					
%°·,•	% 1,A	90	1570.	12	م٣	خشب سوید موسکي (فلندي)			
% * A,0	% 0,9	18	1	14	٠, ٢	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال			
%٣٣,٣	% ٤ , ٨	170	۲۲.	۲۱.	لوح ؛ ۲,۲×۲,۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
			يم	٢ – الألومنيو	٣				
%٧٣,١	%• ,•	77	117	117	انطن	فضي مؤكسد			
%٧٢,١	%• ,•	٦٨٠٠٠	117	117	(عص	ملون			
UPVC قطاعات ۲۶									
%١٧,٥	% • , •	171.	۲۰۱۰	7.1.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%1٧,٩	%٠,٠	190.	۲۳	۲۳۰۰	م۲	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%۱A,·	% • , •	1716.	1980	1980		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
٥٧ – الزجاج									
%7£,0	%·,·	٩٧	17.	17.	¥.	شفاف ٤ مم			
%17,£	% • , •	١٤٣	77 £	77 £	م۲	شفاف ۲ مم			



معدل التغير عن		العام							
		7.71	7.77		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	مايو	مايو	ابريل					
			ببسية	الألواح الج	- ۲٦				
%١٠,٠	% • , •	1	11.	11.	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ه،۲۲مم			
	۲۷ – مواسیر حدید مجلفن								
% £ 9 , £	% • , •	40,97	٥٣,٧٥	٥٣,٧٥	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۵,۲مم			
% £ 9 , £	% • , •	۸۳,۳۳	175,59	172,29	ار توی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
			، بروبلین	اسير بولى	۲۸ – مو				
%٢٦,٥	% • , •	12,09	۱۸,٤٦	۱۸,٤٦		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
% Y ٦, ٥	% • , •	10,09	1.4,77	1.4,77	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
% Y \ , o	% • , •	۲۸,۹٤	٣٦,٦	٣٦,٦		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢ مم			
% Y \ , o	% • , •	٣ ٧, ٩ ٧	٤٨,٠٣	٤٨,٠٣		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٢/٣" ٢٥مم			
			لاستيك	مواسير با	- ۲۹				
% £ Y , 9	% • , •	٨,٥٤	١٢,٢	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
% £ 9 , £	% • , •	٦١,٩٤	97,00	97,00	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
% £ 9 , £	% • , •	91,05	1 £ V , T T	1 £ V, T T		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
% ۲ ۱ , ۲	% • , •	97,70	111,50	111,50	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية			
% Y 1 , o	% • , •	100,70	188,38	۱۸۸,٦٠		مواسير ٨"وصله عادية			
% Y + , £	% • , •	1.7,90	174,4.	144,4.		مواسير ٦" وصله مرنة			
%٢١,٣	%٠,٠	177,0	۲،۹,۳،	۲،۹,۳،		مواسير ٨" وصلة مرنه			